





Kod	YGE12-120
Dizayn No	26202054E
Nominal Kapasite (Ah)	120
Kutu Tipi / Hücre Sayısı	A / 6
Voltaj (V)	12
Elektrolit Tipi	Jel
Ağırlık (kg) (+ - %3)	40,9
Boyutlar (mm) U / G / Y (H1.H2)	512/189/193-215
Terminal Tipi	DIN 72311-4 Yuvarlak Tip + M8 Opsiyonel
Float Voltajı	13,6 to 13,8 VDC @25°C
Cycle Voltajı	14,25 to 14,6 VDC @25°C
Önerilen Şarj Etme Akım Limiti (Ah)	12
Deşarj Kesme Voltajı 100% Deşarj Derinliği D.O.D.	1,75 VDC @ (A) <=0,2 C
Kapasite C20 (Ah)	120,0
Kapasite C10 (Ah)	110,3
Kapasite C5 (Ah)	101,2
Kapasite C3 (Ah)	96,3
Kendi Kendine Deşarj	Ayda %2'den az @ 25°C
Depolama Süresi	6 ay @ 25°C. Kullanımdan önce şarj edilmesi tavsiye edilir.
Çevrim Ömrü DOD %80	650
Çevrim Ömrü DOD %50	1500
Çevrim Ömrü DOD %20	3200
İç Direnç [miliohm]	6,7 @25°C
Kısa Devre Akımı (Amper)	2485



Terminal Tip A  
DIN 72311-4 Yuvarlak Tip

Yerleşim (3)



Terminal Tip S  
(M-8 Opsiyonel)

