

Kod	YGE12-40
Dizayn No	25402021E
Nominal Kapasite (Ah)	40
Kutu Tipi / Hücre Sayısı	L1 / 6
Voltaj (V)	12
Elektrolit Tipi	Jel
Ağırlık (kg) (+ - %3)	15,6
Boyutlar (mm) U / G / Y (H1.H2)	203/175/167-190
Terminal Tipi	DIN 72311-4 Yuvarlak Tip + M8 Opsiyonel
Float Voltajı	13,6 to 13,8 VDC @250C
Cycle Voltajı	14,25 to 14,6 VDC @250C
Önerilen Şarj Etme Akım Limiti (Ah)	4
Deşarj Kesme Voltajı 100% Deşarj Derinliği D.O.D.	1,75 VDC @ (A) <=0,2 C
Kapasite C20 (Ah)	40,0
Kapasite C10 (Ah)	38,1
Kapasite C5 (Ah)	35,2
Kapasite C3 (Ah)	32,5
Kendi Kendine Deşarj	Ayda %2'den az @ 25°C
Depolama Süresi	6 ay @ 25°C. Kullanımdan önce şarj edilmesi tavsiye edilir.
Çevrim Ömrü DOD %80	650
Çevrim Ömrü DOD %50	1500
Çevrim Ömrü DOD %20	3200
İç Direnç [miliohm]	9,5 @25°C
Kısa Devre Akımı (Amper)	1126

