






Kod	YGE12-60
Dizayn No	25602160E
Nominal Kapasite (Ah)	60
Kutu Tipi / Hücre Sayısı	L3 / 6
Voltaj (V)	12
Elektrolit Tipi	Jel
Ağırlık (kg) (+ - %3)	21,3
Boyutlar (mm) U / G / Y (H1.H2)	278/175/167-190
Terminal Type	DIN 72311-4 Yuvarlak Tip + M8 Opsiyonel
Float Voltage	13,6 to 13,8 VDC @25°C
Cycle Voltajı	14,25 to 14,6 VDC @25°C
Önerilen Şarj Etme Akım Limiti (Ah)	6
Deşarj Kesme Voltajı 100% Deşarj Derinliği D.O.D.	1,75 VDC @ (A) <=0,2 C
Kapasite C20 (Ah)	60
Kapasite C10 (Ah)	56,8
Kapasite C5 (Ah)	52,3
Kapasite C3 (Ah)	48,9
Kendi Kendine Deşarj	Less Than %2 Per Month @25°C
Depolama Süresi	6 ay @ 25°C. Kullanımdan önce şarj edilmesi tavsiye edilir.
Çevrim Ömrü DOD %80	650
Çevrim Ömrü DOD %50	1500
Çevrim Ömrü DOD %20	3200
İç Direnç [miliohm]	8,7 @25°C
Kısa Devre Akımı (Amper)	1546



 Terminal Tip A  
DIN 72311-4 Yuvarlak Tip

Yerleşim (0)



 Terminal Tip S  
(M-8 Opsiyonel)

